



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

1

Sexta-feira • 10 de Julho de 2020 • Ano • Nº 3586

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Tapiramutá publica:

- Errata de Publicações Oficiais, considerando que houve erro material no quantitativo e valores unitários dos itens que compõe o Termo de Referência (Anexo II) do Edital do Pregão Presencial nº 034/2020, publicado no dia 07/07/2020, no endereço eletrônico: <https://www.tapiramuta.ba.gov.br/site/editais>.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Erratas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Praça João Américo, nº 331, Centro, Tapiramutá, CEP 44.840-000 Fone: (74) 3635-2194



ERRATA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Considerando que houve erro material no quantitativo e valores unitários dos itens que compõe o Termo de Referência (Anexo II) do edital do Pregão Presencial Nº034/2020, publicado no dia 07/07/2020, no endereço eletrônico: <https://www.tapiramuta.ba.gov.br/site/editais>.

Publique-se errata da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

2. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA

2.1. Para a contratação dos serviços fora estimado o valor total de R\$ 215.961,68 (DUZENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) conforme segue nos Itens abaixo:

ORD EM	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VENTILADOR PULMONAR	Ventilador Pulmonar para ambulância/emergência para pacientes adulto/pediátrico. Ventilador eletrônico portátil microprocessado, volumétrico e pressométrico, para emergência e transporte, com sistema de fixação específico para uso em ambulâncias, macas e unidades de resgate, inclusive aéreo.	UND	2	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
2	DEFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO / BIFÁSICO / COM MONITOR ECG E SPO2	Características; Operação: semiautomático; Outras características: bifásico, com monitor ECG e SpO2; Poder de descarga: 150 J; Tela LCD TFT colorida de 6,5 polegadas é um monitor / desfibrilador bifásico profissional. oferecendo suporte a equipes de suporte básico de vida (BLS) e suporte avançado de vida (ALS) em hospitais e clínicas com sua operação intuitiva, rápida, fácil de transportar e eficaz - desde a detecção precoce até a ressuscitação e o gerenciamento pós-parada cardíaca. design compacto e leve. Múltiplas opções de modo: DEA, desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, estimulação não invasiva e monitoramento como recursos padrão, A desfibrilação rápida está disponível nos modos manual e DEA. Projeto intuitivo de operação em três etapas. Visor LCD TFT colorido de 6,5 "de alta resolução, Tecnologias-chave inovadoras. Projetado para intubação e não pacientes intubados, análise de arritmia ec1, que melhora a precisão da análise de arritmia e reduz em 80% os alarmes falsos. Garantia: Min 01 (um) ano.	UND	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
3	BOMBA DE INFUSAO	Bomba de infusão microprocessada, volumétrica, que funciona por mecanismo peristáltico circular, de fácil manuseio e apresentação no idioma português, possui KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO, BOLUS, BATERIA, (EQUIPO UNIVERSAL) sistema interativo que orienta o usuário passo a passo na programação. indicada para uso em paciente que possuem prescrição de infusão sob rigoroso controle dos padrões estabelecidos. Esse equipamento trabalha por sistema de peristaltismo circular e utiliza equipos específicos. Permite uso de infusões parenteral e enteral, em modo adulto e pediátrico, sendo utilizada em UTI, centro cirúrgico, enfermarias, quimioterapia e ambulâncias. O equipamento possui software com sistema interativo que orienta o usuário passo a passo na programação. Além disso, possui um sistema de orientação sobre as causas de erros e possíveis medidas corretivas. A partir da programação do equipamento, um preciso sistema de controle sobre a taxa de infusão, associado a um completo sistema de monitoração de todas as funções, garantem o eficaz desempenho da bomba. Construída dentro de elevados padrões técnicos e direcionadas para atender com segurança a seus operadores e usuários, o equipamento possibilita operação segura e eficaz. Garantia: Min 01 (um) ano.	UND	3	R\$ 13.000,00	R\$ 39.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Praça João Américo, nº 331, Centro, Tapiramutá, CEP 44.840-000 Fone: (74) 3635-2194

4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO / PORTÁTIL	Tipo: elétrico MÓVEL; Outras características: portátil; Fluxo: 30 a 49 LPM, suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro. projetado para uso por pessoal médico de emergência no campo e para uso em ambulâncias e helicópteros ao transportar pacientes para instalações médicas. capacidade única de operar com desempenho ideal em três locais: uma estação de acoplamento de veículos de emergência, uma tomada de energia CA e como uma fonte autônoma portátil de sucção médica de emergência. A unidade pode funcionar com desempenho total enquanto estiver conectada ... não importa qual seja a carga da bateria. Se a bateria estiver descarregada, gasta ou danificada, a unidade funcionará com um desempenho máximo enquanto estiver ligada à corrente da parede ou à estação de ancoragem. Maior tempo de funcionamento antes da recarga. Faixa de vácuo mais versátil - Sucção suave e poderosa quando necessária. opera eficientemente até 25 mm Hg, mas tem uma poderosa capacidade de sucção que atinge 550 mm Hg em situações que requerem desempenho superior ao normal para desloca obstruções de vias aéreas. operando em dois níveis de vácuo: 125 mm Hg e 550 mm Hg. Especificações Técnicas: Peso: 10.6 libras. Dimensões: 9.4" H x 7.5" W x 16.8" L. Faixa de vácuo: L190-GR & L190-GRCE: 25-550 mm Hg. Garantia: Min 01 (um) ano.	UND	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
5	MONITOR MULTIPARA MÉTRO	Suporte para monitor, 05 parâmetros básicos ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO: PRÉ CONFIGURADO; TAMANHO: DE 10" A 12". GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	4	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00
6	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	TIPO FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO LED; Nº LÂMINAS 06 RIGIDAS. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	2	R\$ 1.627,60	R\$ 3.255,20
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO	TIPO FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO LED; Nº LÂMINAS 06 RIGIDAS. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	2	R\$ 1.627,60	R\$ 3.255,20
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	TIPO COMPRESSOR; Nº DE SAÍDAS: DE 3 A 4 SAÍDAS; POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS; POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
9	BIPAP	POSSUI ALARMES; POSSUI UMIDIFICADOR; POSSUI VENTILAÇÃO DE BACKUP; PRESSÃO MÁXIMA DE 20CMH2O A 25CMH20 / POSSUI MÁSCARAS. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	1	R\$ 9.051,28	R\$ 9.051,28
10	Incubadora de Transporte Neonatal	LED de fácil visualização, mesmo em locais de baixa luminosidade; • Painel com Controle Microprocessado; • Leito deslizante para facilitar o atendimento do paciente que permite o acesso rápido às suas vias aéreas superiores; • Alças com velcro para maior segurança do RN; • Cúpula dupla de acrílico para maior estabilidade da temperatura com acesso frontal e traseiro; • Modos de Aquecimento: Pele e Ar; • Teclado de membrana; • Oxigênio suplementar para enriquecimento do ambiente interno da cúpula; • Umidade passiva. Tensão: Bivolt Automático; Duração das baterias até 04 horas; Altura com carro: posição alta 124 cm / posição baixa 92 cm; Comprimento: 102 cm; Largura 56,5 cm; Peso total com acessórios: 110 kg; Carga Máxima do Leito 7kg; Carga Máxima da Prateleira 10kg; Carga Máxima do Suporte Soro 2kg. GARANTIA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	1	R\$ 35.400,00	R\$ 35.400,00

LEIA-SE:

2. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA

2.1. Para a contratação dos serviços fora estimado por esta Diretoria o valor total de R\$ R\$ 577.596,86 (quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) conforme segue na tabela abaixo:

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD E DE MEDIDA	QUANTI DADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	------	-----------	--------------------	-------------	----------------	-------------



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Praça João Américo, nº 331, Centro, Tapiramutá, CEP 44.840-000 Fone: (74) 3635-2194

1	VENTILADOR PULMONAR	Ventilador Pulmonar para ambulância/emergência para pacientes adulto/pediátrico. Ventilador eletrônico portátil microprocessado, volumétrico e pressométrico, para emergência e transporte, com sistema de fixação específico para uso em ambulâncias, macas e unidades de resgate, inclusive aéreo.	UND	4	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
2	DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO / BIFÁSICO / COM MONITOR ECG E SPO2	Características; Operação: semiautomático; Outras características: bifásico, com monitor ECG e SpO2; Poder de descarga: 150 J; Tela LCD TFT colorida de 6,5 polegadas é um monitor / desfibrilador bifásico profissional. oferecendo suporte a equipes de suporte básico de vida (BLS) e suporte avançado de vida (ALS) em hospitais e clínicas com sua operação intuitiva, rápida, fácil de transportar e eficaz - desde a detecção precoce até a ressuscitação e o gerenciamento pós-parada cardíaca. design compacto e leve. Múltiplas opções de modo: DEA, desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, estimulação não invasiva e monitoramento como recursos padrão, A desfibrilação rápida está disponível nos modos manual e DEA. Projeto intuitivo de operação em três etapas. Visor LCD TFT colorido de 6,5 "de alta resolução, Tecnologias-chave inovadoras. Projetado para intubação e não pacientes intubados, análise de arritmia ec1, que melhora a precisão da análise de arritmia e reduz em 80% os alarmes falsos. Garantia: Min 01 (um) ano.	UND	2	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
3	BOMBA DE INFUSAO	Bomba de infusão microprocessada, volumétrica, que funciona por mecanismo peristáltico circular, de fácil manuseio e apresentação no idioma português, possui KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO, BOLUS, BATERIA, (EQUIPO UNIVERSAL) sistema interativo que orienta o usuário passo a passo na programação. indicada para uso em paciente que possuem prescrição de infusão sob rigoroso controle dos padrões estabelecidos. Esse equipamento trabalha por sistema de peristaltismo circular e utiliza equipos específicos. Permite uso de infusões parenteral e enteral, em modo adulto e pediátrico, sendo utilizada em UTI, centro cirúrgico, enfermarias, quimioterapia e ambulâncias. O equipamento possui software com sistema interativo que orienta o usuário passo a passo na programação. Além disso, possui um sistema de orientação sobre as causas de erros e possíveis medidas corretivas. A partir da programação do equipamento, um preciso sistema de controle sobre a taxa de infusão, associado a um completo sistema de monitoração de todas as funções, garantem o eficaz desempenho da bomba. Construída dentro de elevados padrões técnicos e direcionadas para atender com segurança a seus operadores e usuários, o equipamento possibilita operação segura e eficaz. Garantia: Min 01 (um) ano.	UND	6	R\$ 13.000,00	R\$ 78.000,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO / PORTÁTIL	Tipo: elétrico MÓVEL; Outras características: portátil; Fluxo: 30 a 49 LPM, suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro. projetado para uso por pessoal médico de emergência no campo e para uso em ambulâncias e helicópteros ao transportar pacientes para instalações médicas. capacidade única de operar com desempenho ideal em três locais: uma estação de acoplamento de veículos de emergência, uma tomada de energia CA e como uma fonte autônoma portátil de sucção médica de emergência. A unidade pode funcionar com desempenho total enquanto estiver conectada ... não importa qual seja a carga da bateria. Se a bateria estiver descarregada, gasta ou danificada, a unidade funcionará com um desempenho máximo enquanto estiver ligada à corrente da parede ou à estação de ancoragem. Maior tempo de funcionamento antes da recarga. Faixa de vácuo mais versátil - Sucção suave e poderosa quando necessária. opera eficientemente até 25 mm Hg, mas tem uma poderosa capacidade de sucção que atinge 550 mm Hg em situações que requerem desempenho superior ao normal para deslocar obstruções de vias aéreas. operando em dois níveis de vácuo: 125 mm Hg e 550 mm Hg. Especificações Técnicas: Peso: 10.6 libras. Dimensões: 9.4" H x 7.5" W x 16.8" L. Faixa de vácuo: L190-GR & L190-GRCE: 25-550 mm Hg. Garantia: Min 01 (um) ano.	UND	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Praça João Américo, nº 331, Centro, Tapiramutá, CEP 44.840-000 Fone: (74) 3635-2194

5	MONITOR MULTIPARAMÉTRO	Suporte para monitor, 05 parâmetros básicos ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO: PRÉ CONFIGURADO; TAMANHO: DE 10" A 12". GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	8	R\$ 15.000,00	R\$ 120.000,00
6	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	TIPO FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO LED; Nº LÂMINAS 06 RIGIDAS. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	4	R\$ 2.175,87	R\$ 8.703,48
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO	TIPO FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO LED; Nº LÂMINAS 06 RIGIDAS. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	4	R\$ 2.175,87	R\$ 8.703,48
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	TIPO COMPRESSOR; Nº DE SAÍDAS: DE 3 A 4 SAÍDAS; POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS; POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	2	R\$ 2.643,67	R\$ 5.287,34
9	BIPAP	POSSUI ALARMES; POSSUI UMIDIFICADOR; POSSUI VENTILAÇÃO DE BACKUP; PRESSÃO MÁXIMA DE 20CMH2O A 25CMH20 / POSSUI MÁSCARAS. GARANTINA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	2	R\$ 9.051,28	R\$ 18.102,56
10	Incubadora de Transporte Neonatal	LED de fácil visualização, mesmo em locais de baixa luminosidade; • Painel com Controle Microprocessado; • Leito deslizante para facilitar o atendimento do paciente que permite o acesso rápido às suas vias aéreas superiores; • Alças com velcro para maior segurança do RN; • Cúpula dupla de acrílico para maior estabilidade da temperatura com acesso frontal e traseiro; • Modos de Aquecimento: Pele e Ar; • Teclado de membrana; • Oxigênio suplementar para enriquecimento do ambiente interno da cúpula; • Umidade passiva. Tensão: Bivolt Automático; Duração das baterias até 04 horas; Altura com carro: posição alta 124 cm / posição baixa 92 cm; Comprimento: 102 cm; Largura 56,5 cm; Peso total com acessórios: 110 kg; Carga Máxima do Leito 7kg; Carga Máxima da Prateleira 10kg; Carga Máxima do Suporte Soro 2kg. GARANTIA: MIN. 01 (UM) ANO.	UND	2	R\$ 35.400,00	R\$ 70.800,00